


E-DRORQ16

Difusor rotacional con 16 ranuras



Descripción

E-DRORQ16

Difusor rotacional formado por una placa cuadrada plana lacada en blanco con 16 ranuras, con aletas deflectoras en negro.

Caracterizado por el sistema utilizado en la sujeción de las aletas y su orientación. Dichas aletas pueden fijarse exactamente con aperturas de 22º, 47º ó 62º.

Utilizando el mismo sistema de sujeción y orientación de las aletas se puede fabricar otros tamaños y diseños en función de la cantidad solicitada.

Características

FIJACIÓN

- Apoyado sobre la perfilería del techo
- Mediante un puente de montaje
- Cogido al plenum mediante tornillo central
- Perfil T



ACABADO

Lacado blanco (consultar para otros acabados).

APLICACIONES




Los difusores rotacionales se utilizan para impulsar aire, generalmente en locales del sector terciario (oficinas, sucursales bancarias...)

Fijaciones




Apoyado en la perfilería del techo: En techos con perfilería reticular el difusor se apoya sustituyendo una placa.

Puente de montaje: Mediante un tornillo que enrosca el puente situado por encima del techo.




Plenum: El difusor se fija al plenum que a su vez está unido al techo, mediante un tornillo que enrosca en un puente situado en el interior del plenum.

PERFIL T: Para techos de yeso o escayola, el difusor se apoya sobre los perfiles E-T.



Dimensiones



Las dimensiones nominales vienen marcadas por las cotas L y H.



	L x H
E-DRORQ16 400	393x393
E-DRORQ16 500	493x493
E-DRORQ16	593x593


Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar.

Difusión del aire



Plenums

02.231: Plénum de chapa galvanizada con la boca en el lateral del cuerpo. Opción de suministrado desmontado (02.232) para mayor comodidad de transporte.



Cotas estándar:

Modelo	A	B	² ØDcond.	¹ G
E-DRORQ16 600	581	171	250	315
E-DRORQ16 500	481	195	200	315
E-DRORQ16 400	381	195	200	315

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300
315

Accesorios plénum chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénum para homogenizar la distribución del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénum para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plenums

PE-25.115: Plénium de chapa galvanizada con la boca en el lado opuesto al difusor.



Cotas estándar:

Modelo	A	² ØDcond.	¹ G
E-DRORQ16 600	581	250	315
E-DRORQ16 500	481	200	315
E-DRORQ16 400	351	200	315

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300
315

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribucion del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plénum piramidal

02.513: Plénum piramidal fabricado en poliestireno ligero, compacto y cristalizado en su interior, para ser utilizados con difusores de 600x600mm. La ligereza del mismo elimina la necesidad de suspensión y fijación, pudiendo reposar directamente encima del difusor. Este difusor incluye perfil de chapa para encajar al difusor.



Øcuello	Accesorios plénum piramidal
160	Regulación de caudal en cuello Ø160
200	Regulación de caudal en cuello Ø200
250	Regulación de caudal en cuello Ø250

Tablas de selección

Caudal m³/h	Ángulo aletas	Velocidad efectiva (m/s)	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
150	22°	2,2	0,4	16	0,8
	47°				
	62°				
200	22°	2,9	0,7	24	1,2
	47°	1,5	0,3	<15	0,6
	62°				
250	22°	3,6	1	32	1,5
	47°	1,9	0,5	19	0,9
	62°	1,5	0,3	<15	0,6
300	22°	4,3	1,4	39	1,9
	47°	2,2	0,6	22	1,1
	62°	1,8	0,4	19	0,8
350	22°				
	47°	2,6	0,9	27	1,4
	62°	2,2	0,7	26	1,1
400	22°				
	47°	2,0	1,2	32	1,7
	62°	2,5	0,9	31	1,3
450	22°				
	47°				
	62°	2,8	1,1	36	1,5

Áreas efectivas (m²)

L x H	22°	47°	62°
593 x 593	0,0192	0,0374	0,0452
493 x 493	0,0192	0,0374	0,0452
393 x 393	0,0192	0,0374	0,0452

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE DIFUSOR

Datos:

- Caudal a impulsar Q = 350 m³/h
- Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A)


Caudal m ³ /h	Ángulo aletas	Velocidad m/s	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
350	22°				
	47°	2,6	0,9	27	1,4
	62°	2,2	0,7	26	1,1

Resultados:

Caudal	Q = 350 m ³ /h
Angulo de aletas	θ = 47°
Velocidad	Vel = 2,6 m/s
Pérdida de carga	P = 0,9 mm.c.a
Nivel sonoro	Nv. Son = 27 dB(A)
Alcance	Al = 1,4 m

Referencia de pedido

E-DRORQ16



Nota: Los accesorios del plenum no son excluyentes, se pueden pedir en cualquier combinación. Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente.

Ejemplo: E-DRORQ16-**PLE** AIS-**PLE**CEP-593-T-LB: Difusor DRORQ16 con plenum aislado y puente de montaje, de 593x593 mm, fijación por tornillos con puente de montaje y lacado blanco.



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es